

LIGGANDE TANKAR 1.600–30.000 liter

Effektiv mjölkkyllning med fokus på kvalitet och driftsekonomi

Med flera decennier av erfarenhet, forskning och utveckling i ryggen levererar Wedholms idag kundanpassade kvalitetslösningar för mjölkkyllning till mjölkproducenter och mejerier över hela världen. Våra produkter är utvecklade för att fungera tillsammans med alla moderna mjölkningssystem, vilket tryggar en framtidssäker och kostnadseffektiv investering.

Wedholms breda sortiment av mjölkkyllningstankar innehåller två liggande tanktyper, DF953/DF95 och D953L/DF95L. Båda har en stabil och lättplacerad konstruktion i rostfritt stål och levereras i flera olika storlekar för att passa alla typer av mjölkningssystem. För att underlätta transport är tankarna placerade på en robust ram med justerbara ben.

DF953/DF95

DF953 och DF95 rymmer 1.600–12.000 liter och är utrustade med kylsystem och fullt automatiserad diskning som passar alla behov. DF953 har en integrerad kylvhet, medan kylvheten på DF95 monteras separat på lämplig plats.

I båda fallen ger kylvheten bästa möjliga driftsekonomi. Tankarna som rymmer 2.000–8.000 liter finns med två olika diameter per tanktyp för att underlätta placeringen i mjölkkrummet.

DF953L/DF95L

I denna produktgrupp finns våra största liggande tankar som rymmer från 9.000 ända upp till 30.000 liter. Givetvis finns här samma produktfördelar och komponenter som DF953/DF95, och DF953L/DF95L erbjuder en lösning som är anpassad för stora mjölmängder.



Manhålet har ett flexibelt lock som sluter tätt utan gummitätning. Tätningsring av gummi kan levereras som tillval.



ARGOS KONTROLLSYSTEM FÖR ENKEL ÖVERVAKNING

Kontrollsystemet Argos kan programmeras för effektiv kontroll av exempelvis omrörning och temperatur. Alla funktioner övervakas och justeras via den användarvänliga displayen. I Argos finns också avancerade larmfunktioner som reagerar på avvikelser i systemet. Extra tillvalsfunktioner är till exempel programmering för kommunikation med robotmjölkningssystem samt möjlighet till fjärrstyrning och meddelanden via SMS.

KYLSYSTEM SOM SÄNKER DRIFTKOSTNADERNA

Vi levererar modulära kylsystem, vilket innebär att vi kan erbjuda fullt kundanpassade lösningar när det gäller mjölk-mängd, omgivande temperatur, kylningstid, tömningsfrekvens m m. Förångaren leder kylmedlet, för övrigt ett av de mest

miljövänliga på marknaden, i en lång cirkelformad bana som kyler mjölken kostnads- och energieffektivt. Som tillval finns dessutom möjlighet att ta tillvara överskottsvärmen och återanvända den för att anläggningens varmvattenförsörjning – en både ekologiskt och ekonomiskt fördelaktig lösning.

360° ROTERANDE DISKNURRA

Vår unika roterande disksnurra med dubbla huvuden garanterar att hela insidan av tanken blir perfekt rengjord. Disksnurran roterar med minimal friktion, vilket gör att energin koncentreras på den mycket kraftiga vattenstrålen som avlägsnar alla spår av kalkrester och eventuell bakterietillväxt. För att alltid säkerställa perfekt hygien och mjölk-kvalitet har vi utrustat våra kyltankar som rymmer 14.000 liter och uppåt med dubbla disksnurror.

LÄTTMANÖVRERAT MANHÅL

Locket till manhålet öppnas åt sidan och kan hanteras med en hand. Eftersom locket inte har någon gummitätning, är risken för slitage och bakterietillväxt praktiskt taget obefintlig. Vi kan ändå givetvis leverera tätningsring av gummi som tillval.

KVALITET OCH SERVICE ATT LITA PÅ

Vi på Wedholms tar hand om dig hela vägen, från planering och installation till löpande service och underhåll. Vi har ett stort nätverk av samarbetspartners och ser till att assistans och reservdelar snabbt finns på plats hos dig. Alla Wedholms tankar och komponenter uppfyller relevanta EU-standarder.



TEKNISK SPECIFIKATION, DF953/DF95

Volym, liter	Bredd	Längd*	Längd	Höjd	Vikt** kg
1,600	1,350	2,020	2,530	1,810	400
2,000	1,350	2,410	2,920	1,820	565
2,000	1,500	2,030	2,540	1,950	565
2,500	1,350	2,780	3,290	1,825	640
2,500	1,500	2,340	2,850	1,960	640
3,200	1,500	2,810	3,320	1,970	750
3,200	1,700	2,320	2,830	2,160	750
4,000	1,500	3,380	3,880	1,980	850
4,000	1,700	2,750	3,250	2,170	850
5,000	1,700	3,270	3,770	2,170	950
5,000	1,900	2,730	3,230	2,390	950
6,000	1,700	3,810	4,300	2,180	1,150
6,000	1,900	3,150	3,640	2,390	1,150
7,000	1,900	3,540	4,030	2,390	1,210
7,000	2,100	3,070	3,560	2,600	1,210
8,000	1,900	3,990	4,480	2,430	1,300
8,000	2,100	3,400	3,890	2,620	1,300
9,000	2,100	3,750		2,650	1,250*
10,000	2,100	4,100		2,650	1,360*
12,000	2,100	4,800		2,650	1,530*

TEKNISK SPECIFIKATION, DF953L/DF95L

Volym, liter	Bredd	Längd*	Höjd ¹⁾	Höjd ²⁾	Vikt* kg
9.000	2.040	4.365	2.350	2.425	1.170
10.000	2.040	4.750	2.350	2.430	1.300
12.000	2.040	5.530	2.350	2.440	1.550
14.000	2.240	5.400	2.600	2.690	1.730
16.000	2.240	6.060	2.600	2.710	1.965
18.000	2.240	6.710	2.600	2.720	2.210
20.000	2.450	6.350	2.780	2.875	2.350
23.000	2.450	7.175	2.780	2.890	2.500
26.000	2.450	8.000	2.780	2.900	2.750
30.000	2.450	9.100	2.780	2.930	3.200

* Utan kylvhet

** Med kylvhet

Specifiserade dimensioner (mm) inkluderar stege, Argosenhet och omrörare.

Höjd ¹⁾ = Normal transporthöjd

Höjd ²⁾ = Maximal höjd vid 3% tanklutning

Avlägsnande av omrörare och ben minskar den totala höjden med ca 250 mm.

För DF953L tillkommer cirka 500 mm på längden för kylvhet.

Vi på Wedholms är en av världens ledande tillverkare av effektiva mjölkkyllningstankar av högsta kvalitet. Vi utvecklar, konstruerar och bygger våra tankar i våra egna anläggningar, vilket ger oss full kontroll över hela tillverkningsprocessen. I Wedholmsgruppen ingår Wedholms Sweden, Eurotanks (Polen), Skånes Kylteknik och Kylmäkärki (Finland), och vi täcker därmed majoriteten av marknaderna runt Östersjön. Tillsammans med våra samarbetspartners levererar vi också våra lösningar till andra EU-länder, liksom till Ryssland, Sydkorea, Japan m fl.

Wedholms friskriver sig från eventuella felskrivningar. Med reservation för tekniska ändringar.